

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Vis / Vis torx /



spit Paslode

## Vis béton tête fraisée acier zingué TAPCON XTREM CSK | SPI10431



Nouveau filetage breveté et filetage grande longueur permettant la plus haute performance.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support d'utilisation	Béton fissuré, Béton non fissuré
Type de filetage	Filetage partiel
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	35
Diamètre de perçage (en mm)	8
Type de vis	Béton
Épaisseur minimum de la pièce à fixer (mm)	15
Contenance	Boîte de 50 pcs
Tête de vis	Tête fraisée plate
Longueur totale (mm)	80
Spécificité	ETE - 16/0276. Peut être utilisée dans les zones sismiques C1 et C2. Agrément feu.
Forme de l'empreinte	Torx
Utilisation	Fixation de goulottes, ancrages d'éléments sur murs ou plafonds, plafond suspendu, fixations temporaires. Panneaux de signalisation routière, barrières de sécurité, sièges de stade, échafaudages, racks de stockage de palette. Electriciens, chemins de câbles, cadres de fenêtre, balustrades et CVC (climatisation, ventilation, chauffage).

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SPI10431
Référence fabricant	058778 058778
Marque	Spit



 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 [www.trenois.com](http://www.trenois.com)

Conditionnement

Boite

Code douanier

Non renseigné

**Prix catalogue**

**180,82€ HT**