



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville métallique /



Livraison 24h



www.treinois.com

**spit P Paslode®**

Cheville métallique à grande expansion Prima avec vis | SPI106

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Utilisation	Portes industrielles, rayonnages, escaliers
Spécificité	Fiche Technique Socotec (France)
Contenance	25 pcs
Tête de vis	Tête hexagonale
Dimension de l'empreinte	H17
Matière de la cheville	Aacier zingué
Catégorie de charge	Charge très lourde
Vis incluse	Oui
Type de support	Creux, Plein
Matière des vis	Aacier zingué
Longueur de la cheville (en mm)	75
Couple de serrage (en Nm)	50
Diamètre de perçage (en mm)	16
Diamètre du filetage	M10
Profondeur de perçage (en mm)	75
A collarette	Oui
ETA-CE	Non
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	10
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing
Type de cheville	A expansion
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Treinois Decamps	SPI106
Référence fabricant	073640 073640
Marque	Spit

► Voir la fiche technique



50 000 références en stock

Conditionnement



Livraison 24h

Boite - 25 unités | carton - 100 unités

Code douanier

Non renseigné



www.trevois.com