



Cheville nylon tête hexagonale B-Long X-trem avec vis zingué | SPI1205



LE



Homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Fenêtres, portes, portails, façades ventilées, bardage, structures à ossature métallique, supports isolants, équerres métalliques et sabots de charpente
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETA 13/1068
Tête de vis	Tête hexagonale
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Vis incluse	Oui
Type de support	Creux, Plein
Matière des vis	Acier zingué
Diamètre de la cheville (mm)	10
Longueur de la cheville (mm)	100
Diamètre de perçage (mm)	10
Spécificité	Rondelle soudée
Contenance	50 pcs
A collerette	Non
ETA-CE	Oui
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (mm)	50
Support d'utilisation	Béton non fissuré, Béton cellulaire, Parpaing creux, Brique monomur, Brique creuse, Parpaing creux enduit, Brique creuse enduite, Brique pleine, Parpaing plein

► [Voir la fiche technique](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SPI1205
Référence fabricant	567971 567971
Marque	Spit
Conditionnement	Boite - 50 unités carton - 300 unités
Code douanier	Non renseigné