

spit Paslode

Cheville nylon tête fraisée B-Long | SPI1211



LE



Homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

[► Voir la fiche technique](#)

Utilisation	Sabots de charpente, bardage, chauffe-eau, etc.
Forme de l'empreinte	Torx
Tête de vis	Tête fraisée plate
Dimension de l'empreinte	T30
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge moyenne
Type de support	Creux, Plein
Matière des vis	Acier zingué
Diamètre de la cheville (mm)	8
Longueur de la cheville (mm)	80
Diamètre de perçage (mm)	8
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETA 13/1068
Contenance	50 pcs
A collerette	Non
Vis incluse	Oui
ETA-CE	Oui
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (mm)	30
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing, Béton cellulaire

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps SPI1211

Référence fabricant 567951
567951

Marque	Spit
Conditionnement	Boite - 50 unités
Code douanier	Non renseigné