Spit Paslode

Cheville nylon à expansion Pro 6 | SPI124

▶ Voir la fiche technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécificité	Excellente tenue dans les matériaux creux grâce à ses 6 jambes d'expansion. Expansion immédiate dès le 1er tour de la vis. Pose possible au travers de la pièce à fixer.
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Creux, Plein
Diamètre de la cheville (en mm)	10
Longueur de la cheville (en mm)	50
Diamètre de perçage (en mm)	10
Profondeur de perçage (en mm)	65
Vis incluse	Non
Contenance	50 pcs
Type de vis	Bois
A collerette	Oui
ETA-CE	Non
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing, Plaque de plâtre, Béton cellulaire
Pour vis de diamètre minimum (en mm)	6
Pour vis de diamètre maximum (en mm)	8

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SPI124
Référence fabricant	565645 565645
Marque	Spit
Conditionnement	Boite - 50 unités | carton - 800 unités
Code douanier	Non renseigné