



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Outillage à main / Outil de mesure / Niveau laser /



STANLEY

Niveau laser rotatif RL750L | STA15971

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Garantie	3 ans
Précision de mesure	Verticale : ± 3 mm à 30 m / Aplomb bas : $\pm 8,7$ mm à 30 m / Aplomb haut : ± 3 mm à 30 m
Classe des diodes laser	2
Type de batterie	Li-Ion
Type de filetage pour trépied	5/8"
Type d'alimentation	Sur batterie
Indice de protection (IP)	IP 66
Livré(e) avec	1 cellule de réception avec bride et piles, 1 télécommande avec piles, 1 chargeur allume cigare, 1 support mural, 1 cible, 1 paire de lunettes.
Utilisation	Gros oeuvre/second oeuvre
Type de laser	Laser rotatif
Coloris des traits	Vert
Plage de mise à niveau +/- (en °)	5
Compatible cellule de détection	Oui
Fonction Bluetooth	Non
Nombre de points	2
Spécificité	Fonction double pente pour créer des surfaces inclinées suivant deux axes.
Modèle	RL750LG
Type de projection laser	1 ligne à 360°
Format	Coffret de transport



► [Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Nombre de batterie(s) incluse(s)	1 batterie interne
Balayage (en °)	10°-45°-50°
Portée avec cellule (en m)	600
Portée sans cellule (en m)	80
Chargeur inclus	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	STA15971
Référence fabricant	FMHT77448-1 FMHT77448-1
Marque	Stanley
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné