



50 000 références en stock

► Outilage à main / Outil de traçage / Niveau /



Livraison 24h



www.treviso.com



Niveau de plombier série 80M | STB002

Les points d'installation peuvent être reportés directement depuis le profilé du niveau, sur la surface de montage – aligner, marquer, percer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Nombre de fioles	2
Précision de mesure	0,5 mm/m en position normale 0,75 mm/m en position inversée
Utilisation	Particulièrement adapté aux travaux d'installation de chauffage et de sanitaires, pour le report de marquage des trous de perçage du support de lavabo et des robinets par exemple.
Réglage de la fiole	Non
Matière	Corps en aluminium.
Magnétique	Oui
Spécificité	Profilé rectangulaire avec mesures d'installation imprimées et encoches pour le report du marquage de trous de perçage. Fiole horizontale à six anneaux pour des pentes de 1 et 2 %. Embouts avec patins antidérapants. Graduation métrique centrée sur la face supérieure du profilé, adapté pour des mesures en position normale et inversée.
Longueur (en cm)	60
Fiole de niveau	Non

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treviso Decamps	STB002
Référence fabricant	16881 16881
Marque	Stabila
Conditionnement	Pièce carton
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	215,58€ HT