



Serrure à encastrer multipoints 6570.0D | STE0662



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entraxe (mm)	92
Largeur de la têtière (mm)	24
Longueur de la têtière (mm)	1860
Épaisseur de la têtière (mm)	6
Forme de la têtière	U
Type de verrouillage	À relevage
Nombre de points	3
Largeur des coffres auxiliaires (mm)	36
Hauteur des coffres auxiliaires (mm)	150
Épaisseur coffres auxiliaires (mm)	16,5
Gâches haute et basse incluses	Oui
Sens	Réversible
Carré (mm)	8
Matière du coffre	Acier galvanisé
Matière de la têtière	Inox
Marquage NF	Oui
Norme EN1670	Oui
Type de pêne du coffre central	Pêne dormant, Pêne demi-tour
Axe à (mm)	30
Hauteur cote D fixe (mm)	1035
Point(s) de fermeture	Latéraux
Gâche centrale incluse	Non

Largeur du coffre (mm)	45
Modèle	6570
Spécificité	Verrouillage en 1 tour de clé. Pêne central avec protection anti-sciage. Pêne basculant court de 17,5 mm. Attention : serrure sans rappel du pêne 1/2 tour à la clé.
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne dormant, 2 basculants
Épaisseur du coffre (mm)	16,5
Type de serrure	À encastrer

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	STE0662
Référence fabricant	6570.45.0D 6570.45.0D
Marque	Stremler
Conditionnement	Pièce colis - 5 pièces
Code douanier	Non renseigné