



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre / Serrure et verrou / Serrure / Serrure à encastrer multipoints /

**Serrure à encastrer multipoints 6770.0C | STE06913****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Entraxe (mm)	92
Largeur de la tête (en mm)	24
Longueur de la tête (en mm)	1860
Épaisseur de la tête (en mm)	6
Forme de la tête	U
Nombre de points	5
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	36
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	150
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	16,5
Gâches haute et basse incluses	Oui
Sens	Réversible
Carré (en mm)	8
Matière du coffre	Acier galvanisé
Matière de la tête	Inox
Marquage NF	Oui
Norme EN1670	Oui
Type de pêne du coffre central	Pêne dormant, Pêne demi-tour
Axe à (en mm)	30
Hauteur cote D fixe (en mm)	1035
Point(s) de fermeture	Latéraux, Haut et bas
Gâche centrale incluse	Non
Largeur du coffre (en mm)	45



Modèle	6770
Spécificité	Rattrapage de voilage de porte jusqu'à 6 mm. Renforce l'étanchéité d'une porte supérieure à 2000 mm grâce à ses 2 points de condamnation haut et bas supplémentaires. Verrouillage en 1 tour de clé. Pêne basculant perroquet de 23 mm.
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne dormant, 2 basculants perroquets
Épaisseur du coffre (en mm)	16,5
Type de serrure	À encastrer
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	STE06913
Référence fabricant	6770.45.0C 6770.45.0C
Marque	Stremler
Conditionnement	Pièce colis - 5 pièces
Code douanier	Non renseigné