



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Pâte réparation pour toiture WP7-301 | TEC970



Compatible avec tous les matériaux bitumineux et peut être fini avec des paillettes d'ardoise pour une protection UV supplémentaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Résistance à la température maximum (en °C)	85
Température d'application minimum (en °C)	-15
Température d'application maximum (en °C)	40
Allongement à la rupture (en %)	170
Durée de conservation (en mois)	24
Préconisation métier	Couvreur
Contenance	310 ml
Spécificité	Avec du caoutchouc pour une flexibilité durable, du bitume pour une étanchéité parfaite et des fibres pour une résistance permanente.
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Coloris	Noir
Utilisation	Pour étanchéité de toiture. Réparation à froid de fuites, fissures et cloques dans toitures en bitume et gouttières. Etancher des passages et des cheminées. Imperméabiliser des fondations (certifié EN 15814) des connexions, bords, dômes, balcons et terrasses.
Support d'utilisation	Bitume
Type de mastic	Bitumineux

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	TEC970
Référence fabricant	602150000 602150000
Marque	TEC7
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces palette - 1 200 pièces
Code douanier	Non renseigné

► [Voir la fiche technique](#)