



## Pâte réparation pour toiture WP7-301 | TEC970



Compatible avec tous les matériaux bitumineux et peut être fini avec des paillettes d'ardoise pour une protection UV supplémentaire.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Résistance à la température minimum (en °C) -40

Résistance à la température maximum (en °C) 85

Température d'application minimum (en °C) -15

Température d'application maximum (en °C) 40

Allongement à la rupture (en %) 170

Durée de conservation (en mois) 24

Préconisation métier Couvreur

Contenance 310 ml

Spécificité Avec du caoutchouc pour une flexibilité durable, du bitume pour une étanchéité parfaite et des fibres pour une résistance permanente.

Matériel d'application Pistolet manuel ou automatique.

Coloris Noir

Utilisation Pour étanchéité de toiture. Réparation à froid de fuites, fissures et cloques dans toitures en bitume et gouttières. Etancher des passages et des cheminées. Imperméabiliser des fondations (certifié EN 15814) des connexions, bords, dômes, balcons et terrasses.

Support d'utilisation Bitume

Type de mastic Bitumineux

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps TEC970

Référence fabricant 602150000  
602150000

Marque TEC7

Conditionnement Pièce | carton - 12 pièces | palette - 1 200 pièces

Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 28,82€ HT