



LE



Rapidité et facilité d'installation.
Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l'écrou.
Forme du flasque optimisée qui facilite le calage contre un mur
ou dans un angle.

100% produit recyclé.

GARANTIE
10
ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Matière	Polypropylène recyclé
Pour terrasse dalle	Oui
Résistance au gel	Oui
Diamètre de la tête du plot (en mm)	120
Charge admissible (en kg)	1000
Réglable en hauteur	Oui
Résistance aux UV	Oui
Hauteur maximum (en mm)	60
Hauteur minimum (en mm)	40
Fabrication française	Oui
Pour terrasse bois	Non
Autonivelant	Non
Spécificité	4 écarteurs de 3 mm sécables pour obtenir une tête lisse.
Utilisation	Pour terrasse à usage piéton uniquement. Permet la création de terrasses en carrelage, céramique ou dallage, caillebotis bois.
Garantie	10 ans
Conception éco-responsable	Oui
Conformité DTU	DTU 43.1
Préconisation d'utilisation	Les plots standards s'utilisent sur un sol plan régulier, ne présentant pas de différence de niveau au-delà de 1,5%. N'est pas compatible avec la rehausse de 60 mm. Usage extérieur uniquement.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	TMP0100
Référence fabricant	IH40060DS10000 IH40060DS10000
Conditionnement	Pièce carton - 60 pièces palette - 960 pièces
Code douanier	Non renseigné