



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Joint et comprimande /



Livraison 24h



www.trenois.com

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Joint de pose pré-comprimé Compriband Ultim'Air | TRA0247



Étanchéité renforcée à l'eau, à l'air grâce à une membrane intégrée et protégée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (600Pa)
Classement feu	B2
Matière	Mousse polyuréthane imprégnée à base de résine acrylique et membrane étanche
Utilisation	Pour le calfeutrement des joints, compatible avec des menuiseries posées en tunnel. Perméable à la vapeur d'eau. Isolant thermique entre les tableaux et la menuiserie.
Isolation thermique	Oui
Coloris	Noir
Epaisseur minimum d'expansion (en mm)	7
Epaisseur maximum d'expansion (en mm)	18
Longueur (en m)	8,000
Fabrication française	Oui
Largeur (en mm)	53
Isophonique	Oui
Conformité DTU	DTU 36.5
Type de pose	Adhésif
Émissions COV dans l'air intérieur	A+



► [Voir la fiche technique](#)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	TRA0247
Référence fabricant	1466090000 1466090000
Marque	Tramico



50 000 références en stock

Conditionnement



Livraison 24h

Code douanier

Rouleau - 8 mètres | carton - 48 mètres

Prix catalogue

126,79€ HT



www.trevois.com