



50 000 références en stock

► Équipement et fourniture / Emballage et protection / Bâche /



Livraison 24h




www.treviso.com

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Bâche de protection Polyprotec Activ | TRA100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Surface (en m ²)	25
Longueur (en m)	25,000
Étanche à l'eau	Oui
Résistance aux chocs	Oui
Étanche à la poussière	Oui
Anti-dérapant	Oui
Découpable	Oui
Réutilisable	Oui
Épaisseur (en microns µm)	3400
Poids du tissu (en g/m ²)	140
Respirant	Oui
Coloris	Bleu
Utilisation	Bâche pour protection chantier utilisable sur tous types de surface : béton, carrelage, parquet, moquette, escalier.
Largeur (en m)	1,000
Matière	Fibre de polyester thermoliée et aiguilletée, polyéthylène
Fabrication française	Oui
Préconisation d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> - Ne doit pas être posé sur : sol poreux, dalles en faïence, parquets huilés ou surfaces humides. - Ne peut pas être appliquée au mur ou au plafond, en extérieur ni exposer directement à la lumière du soleil.

**► Voir la fiche technique**



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

- Il est interdit d'associer des solvants à
l'utilisation du POLYPROTEC ACTIV.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	TRA100
Référence fabricant	2950060100 2950060100
Marque	Tramico
Conditionnement	Rouleau - 25 mètres palette - 600 mètres
Code douanier	Non renseigné