

**Ventouse EMM60030 | TTR016**

Anti-rémanence mécanique et facilité de pose.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de la contreplaque (en mm)	185
Type de montage	Avec vérin, pattes de fixations, vis : 3 montages possible.
Consommation électrique (en mA)	500 mA en 12 VCC / 250 mA en 24 VCC
Largeur de la contreplaque (en mm)	35
Résistance (en kg)	280
Largeur de l'aimant (en mm)	30
Longueur de l'aimant (en mm)	202
Épaisseur de l'aimant (en mm)	26,4
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Type de pose	À encastrer
Type de tension	Monophasé
Épaisseur de la contreplaque (en mm)	12
Contact de position	Non
Composition	Ventouse, contre-plaque et visserie.
Température d'utilisation maximale (en °C)	55
Température d'utilisation minimale (en °C)	-15
Modèle	EMM60030
Spécificité	Pour profil étroit, 30 mm tension ajustable.
Type de fonctionnement	À rupture
Norme NF S61-937	Non
Utilisation	Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC.

[► Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Nature du courant

VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps

TTR016

Référence fabricant

EMM60030
EMM60030

Marque

Izyx

Conditionnement

Pièce

Code douanier

Non renseigné