

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Verrou électrique /



Verrou électromagnétique DBM1500EC | TTR090



Montage vertical ou horizontal, bi-tension à reconnaissance automatique faible consommation, réglable émission ou rupture, idéal pour le dépannage.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|---|
| Largeur de la tête (mm) | 25 |
| Longueur de la tête (mm) | 200 |
| Épaisseur de la tête (mm) | 3,5 |
| Type de fonctionnement | À émission, À rupture |
| Contact de position | Oui |
| Consommation électrique (en mA) | 900 mA en 12 VCC / 450 mA en 24 VCC à l'appel. |
| Sens | Droite et gauche |
| Axe à (mm) | 26 |
| Hauteur du coffre (mm) | 159 |
| Largeur du coffre (mm) | 30,5 |
| Épaisseur du coffre (mm) | 20 |
| Résistance (en N) | 8000 |
| Tension d'alimentation (V) | 12, 24 |
| Résistance (en kg) | 700 |
| Type de pose | À encastrer |
| Modèle | DBM1500EC |
| Type de pêne | Pêne dormant, Pêne rond |
| Nombre de points | Oui |
| Forme de la tête | Bouts carrés |
| Gâche incluse | Oui |
| Utilisation | Pour portes d'entrées de magasin, banques, services publics, et tous les bâtiments. |

► [Voir la fiche technique](#)

Spécificité

Dès lors que la serrure est en face de la contrepartie, le pêne s'éjecte et verrouille la porte. Raccordement simple et facile, dès lors que l'impulsion électrique est envoyé le pêne dormant est rétracté et permet l'entrée dans l'enceinte. Possibilité de rétracter le pêne au cylindre.

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Fonctionnement de secours | Passage de cylindre traversant |
| Coloris de la tête | Tête argent |
| Type de tension | Monophasé |
| Cylindre européen | Oui |
| Type d'entrée | Contrôlée |
| Type de sortie | Contrôlée |
| Nature du courant | VCC |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Code article Treno Decamps | TTR090 |
| Référence fabricant | DBM1500EC DBM1500EC |
| Marque | Izyx |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |
| Prix catalogue | 426,36€ HT |