



## Contact de porte magnétique | TTR0930



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Matière du support                | Bois, PVC, Métal  |
| Type de pose                      | En applique   |
| Distance de détection             | 28 mm   |
| Tension maximum supportée (V)     | 30  |
| Longueur du câble (m)             | 3   |
| Contact NO                        | Oui   |
| Contact NF                        | Oui   |
| Démarche de développement durable | Non   |
| Intensité maximum (en A)          | 0,20  |
| Indice de protection (IP)         | IP 68   |
| Livré(e) avec                     | Entresoisés de 1,6 mm, capots de finition (cache-trous), vis et fixation adhésive double face |
| Matière                           | ABS   |
| Longueur (mm)                     | 51  |
| Hauteur (mm)                      | 10  |
| Largeur (mm)                      | 12  |

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Code article Trenois Decamps | TTR0930              |
| Référence fabricant          | SMK20223<br>SMK20223 |
| Marque                       | Izyx                 |
| Conditionnement              | Pièce                |
| Code douanier                | Non renseigné        |
| <b>Prix catalogue</b>        | <b>45,39€ HT</b>     |

[▶ Voir la fiche technique](#)