



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /



Poignée ventouse EMDH300X | TTR100



LED d'état vert/rouge, températisation interne et éjecteur anti-rémanence.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|--|--|
| Contact de position | Oui |
| Type de pose | En applique |
| Longueur (en mm) | 300 |
| Type de tension | Monophasé |
| Largeur (en mm) | 105 |
| Profondeur (en mm) | 58 |
| Tension d'alimentation (en V) | 12, 24 |
| Épaisseur de l'aimant (en mm) | 30 |
| Longueur de l'aimant (en mm) | 275 |
| Largeur de l'aimant (en mm) | 46 |
| Résistance (en kg) | 300 |
| Composition | Vissérie, accessoires, bandeau ventouse et obturateur. |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 55 |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -15 |
| Modèle | EMDH300X |
| Spécificité | Avec bouton-poussoir pour montage en tirant et avec obturateur du BP pour montage en poussant (bandeau à l'extérieur). |
| Consommation électrique (en mA) | 460 mA en 12 VCC / 230 mA en 24 VCC |
| Type de montage | Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaqué à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement. |
| Type de fonctionnement | À rupture |

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock

Norme NF S61-937



Livraison 24h



www.trenois.com

| | |
|---------------------------|---|
| Non | |
| Code couleur | RAL 9007 |
| Coloris | Argent |
| Utilisation | Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues de secours. |
| Matière | Aluminium |
| Indice de protection (IP) | IP 54 |
| Nature du courant | VCC |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Code article Trenois Decamps | TTR100 |
| Référence fabricant | EMDH300X EMDH300X |
| Marque | Izyx |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |