

**Gâche électrique Série 5 | TTR306****Précontrainte 400N****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Type de gâche	Electrique
Profondeur (en mm)	28
Largeur (en mm)	16
Tension d'alimentation (en V)	6 à 28
Nature du courant	VAC, VCC
Type de tension	Monophasé
Longueur (en mm)	75,10
Diode de protection	Oui
Réglage de la profondeur du FaFix (en mm)	3
Type de pose	À encastrer
Forme des bouts	Carrés
Sens	Réversible
Modèle	Série 5
Spécificité	Gâche compacte.
Résistance (en N)	4800
Consommation électrique (en mA)	110 - 900 mA en 12 VAC / 140 - 970 mA en 12 VCC - 100 - 570 mA en 24 VAC / 110 - 580 mA en 24 VCC
Contact de position	Non
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Résistance à la température minimum (en °C)	-25
Type de fonctionnement	À émission
Norme NF S61-937	Non

[► Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Matière

Zamak

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps

TTR306

Référence fabricant

15ZX10
15ZX10

Marque

Izyx

Conditionnement

Pièce

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

281,72€ HT