

**Gâche électrique Série 5 LG | TTR517****Précontrainte 400N.****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Matière	Zamak
Type de fonctionnement	À rupture
Résistance à la température minimum (en °C)	-25
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Résistance (en N)	4800
Modèle	Série 5 LG
Sens	Réversible
Forme des bouts	Carrés
Diode de protection	Oui
Longueur (en mm)	67,70
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Largeur (en mm)	21,20
Profondeur (en mm)	28
Type de tension	Monophasé
Contact de position	Non
Norme NF S61-937	Non
Consommation électrique (en mA)	40 mA en 12 VCC - 20 mA en 24 VCC
Spécificité	LG avec guide demi tour intégré, pas de découpe latéral de la menuiserie, esthétique (système équivalent au Profix de chez EFF).
Type de pose	À encastrer
Serrures compatibles	Serrures à mortaiser courantes.
Type de gâche	Electrique

[► Voir la fiche technique](#)



**50 000 références en stock**



**Livraison 24h**



**[www.trenois.com](http://www.trenois.com)**

Tolérance de la tension (V)

Min 6 / max 28

Réglage de la profondeur du FaFix (en mm)

Non

Nature du courant

VCC

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps

TTR517

Référence fabricant

35Z21  
35Z21

Marque

Izyx

Conditionnement

Pièce

Code douanier

Non renseigné