

**Gâche électrique Série 5 IP 67 LG | TTR519****Précontrainte 400N. Etanche****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Matière	Zamak
Type de fonctionnement	À émission
Résistance à la température minimum (en °C)	-25
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Résistance (en N)	4800
Modèle	Série 5 IP 67 LG
Sens	Réversible
Forme des bouts	Carrés
Diode de protection	Oui
Longueur (en mm)	67,70
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Largeur (en mm)	21,20
Profondeur (en mm)	28
Type de tension	Monophasé
Contact de position	Non
Indice de protection (IP)	IP 67
Réglage de la profondeur du FaFix (en mm)	Non
Norme NF S61-937	Non
Consommation électrique (en mA)	30 mA en 12 VAC / 40 mA en 12 VCC - 20 mA en 24 VAC / 20 mA en 24 VCC
Spécificité	LG avec guide demi tour intégré, pas de découpe latéral de la menuiserie, esthétique (système équivalent au Profix de chez EFF).

[► Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Type de pose	À encastrer
Serrures compatibles	Serrures à mortaiser courantes.
Type de gâche	Electrique
Tolérance de la tension (V)	Min 6 / max 28
Nature du courant	VAC, VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	TTR519
Référence fabricant	15WZ21 15WZ21
Marque	Izyx
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné