



50 000 références en stock

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Gâche électrique /



Livraison 24h



www.trenois.com



Gâche électrique Série 5 IP 67 LG | TTR519



Précontrainte 400N. Etanche

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

| | |
|---|--|
| Matière | Zamak |
| Type de fonctionnement | À émission |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -25 |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 70 |
| Résistance (en N) | 4800 |
| Modèle | Série 5 IP 67 LG |
| Sens | Réversible |
| Forme des bouts | Carrés |
| Diode de protection | Oui |
| Longueur (en mm) | 67,70 |
| Tension d'alimentation (en V) | 12, 24 |
| Largeur (en mm) | 21,20 |
| Profondeur (en mm) | 28 |
| Type de tension | Monophasé |
| Contact de position | Non |
| Indice de protection (IP) | IP 67 |
| Réglage de la profondeur du FaFix (en mm) | Non |
| Norme NF S61-937 | Non |
| Consommation électrique (en mA) | 30 mA en 12 VAC / 40 mA en 12 VCC - 20 mA en 24 VAC / 20 mA en 24 VCC |
| Spécificité | LG avec guide demi tour intégré, pas de découpe latéral de la menuiserie, esthétique (système équivalent au Profix de chez EFF). |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Type de pose | À encastrer |
| Serrures compatibles | Serrures à mortaiser courantes. |
| Type de gâche | Electrique |
| Tolérance de la tension (V) | Min 6 / max 28 |
| Nature du courant | VAC, VCC |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Code article Trenois Decamps | TTR519 |
| Référence fabricant | 15WZ21 15WZ21 |
| Marque | Izyx |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |
| Prix catalogue | 628,48€ HT |