



## Serrure en applique multipoints Protective | VAC655

GARANTIE  
10  
ANS



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entraxe (mm)	70
Gâche incluse	Oui
Livré(e) avec	Béquille Muze.
Rappel du demi-tour à la clé	Oui
Nombre de points	5
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne rond
Spécificité	Mécanisme silencieux : système à engrenage à 1 tour de clé. Pênes ronds Ø 20 mm anti-enfoncement et anti-sciage. Protecteur du cylindre: Ø39 mm vissé sur la serrure. Capot en 3 partie: 1 capot haut recoupable, 1 capot bas recoupable et 1 capot médian monobloc en acier plié.
Pour porte d'épaisseur (en mm)	40 à 45
Fonction	Cylindre européen
Hauteur maximum du vantail (en mm)	2500
Modèle	Protective
Sens	Droite
Carré (en mm)	7
Cylindre inclus	Non
Dimension cylindre (ext x int) (mm)	65 x 35
Axe à (en mm)	60
Label A2P	A2P * (1 étoile)
Point(s) de fermeture	Latéraux
Pênes réglables	Oui



► [Voir la fiche technique](#)

Recoupable	Oui
Type de serrure	À bandeau, en applique
Hauteur du coffre (en mm)	2830
Largeur du coffre (en mm)	97
Épaisseur du coffre (en mm)	41
Garantie	10 ans
Coloris du coffre	Blanc
Utilisation	Conçue pour s'adapter à la majorité des portes d'entrée d'appartement.
Mise en poussant	Oui

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	VAC655
Référence fabricant	28467000 28467000
Marque	Vachette
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné