



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Huile, graisse, dégrippant / Lubrifiant /

**AVEIDEC®****Lubrifiant Flex Lube X-Treme | VEI009****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Démarche de développement durable	Oui
Contenance	500 ml
Usage en milieu sec	Oui
Usage en milieu humide	Oui
Type de lubrifiant	PTFE
Hydrofuge	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	250
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Usage en milieu alimentaire	Oui
Usage en milieu industriel	Oui
Utilisation	Pour les roulements, chaînes, engrenages, serrures, charnières, glissières, barres de frein, les rouleaux, roulements à bille, toutes sortes de joints et raccords, machines et appareils de précision.
Type d'homologation	NSF H2

**► Voir la fiche technique****► Voir la fiche de sécurité****CARACTERISTIQUES PRODUIT**

Code article Trenois Decamps	VEI009
Référence fabricant	20111 20111
Marque	Cibtech
Conditionnement	Pièce   carton - 15 pièces
Code douanier	Non renseigné



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trevois.com](http://www.trevois.com)