



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /



GARANTIE
2
A N S



Ventouse électromagnétique | VEL018



Boutons de decondamnation inclus sur la ventouse, haute résistance au vandalisme et pas de polarité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Matière	Acier
Garantie	2 ans
Utilisation	Maintient les portes ouvertes tant que la ssi ne coupe pas le courant.
Norme NF S61-937	Oui, en 24/48 VCC
Type de fonctionnement	À rupture
Longueur de la contreplaqué (en mm)	65
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	53
Contact de position	Non
Type de montage	Montage mural.
Consommation électrique (en mA)	70 mA en 24 VCC / 35 mA en 48 VCC
Spécificité	Pour raccordement à une centrale SSI.
Modèle	19002DV + 01805Z
Largeur de la contreplaqué (en mm)	65
Type de pose	En applique
Composition	Ventouse et contre-plaque.
Résistance (en kg)	55
Largeur de l'aimant (en mm)	75
Longueur de l'aimant (en mm)	90
Épaisseur de l'aimant (en mm)	35
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	24, 48
Nature du courant	VCC



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.treinois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	VEL018
Référence fabricant	19002DV+01805Z V7R20240610
Marque	Opera
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné