



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.treviso.com



Colle d'assemblage PU-100.130 | WEI005

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Coloris	Blanc
Pistolable	Oui
Température d'application minimum (en °C)	7
Température d'application maximum (en °C)	30
Sans solvant	Oui
Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	7
Durée de conservation (en mois)	24
Contenance	310 ml
Matériel d'application	Pistolet
Rendement du produit	150 à 200 g/m ²
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2,5
Norme NF EN 204	Oui
Classe	D4
Type de colle	Colle pour aluminium
Usage	Intérieur, Extérieur
Matière	Polyuréthane
Utilisation	Pour le collage des raccords d'angles dans la construction des fenêtres et des portes en aluminium, mais est aussi très appropriée pour divers types de collages constructifs et de montage.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de pressage à 20% (en min)	20

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	WEI005
Référence fabricant	PU-100.130 PU-100.130
Marque	Cosmo
Conditionnement	Pièce carton - 20 pièces
Code douanier	Non renseigné