



Colle d'assemblage Cosmo PU-200.280 | WEI006

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

[► Voir la fiche technique](#)

Coloris	Beige
Pistolable	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	7
Température d'application maximum (en °C)	30
Sans solvant	Oui
Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	4
Durée de conservation (en mois)	15
Contenance	190 ml
Matériel d'application	Pistolet
Norme NF EN 204	Oui
Classe	D4
Usage	Intérieur, Extérieur
Matière	Polyuréthane
Utilisation	Pour le collage des raccords d'angles dans la construction des fenêtres et des portes en aluminium, mais est aussi très appropriée pour divers types de collages constructifs et de montage.
Type de colle	Colle pour aluminium
Émissions COV dans l'air intérieur	A+



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Temps de pressage à 20% (en min)	360
Dureté Shore-D	85

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	WEI006
Référence fabricant	PU-200.280 PU-200.280
Marque	Cosmo
Conditionnement	Pièce carton - 10 pièces
Code douanier	Non renseigné