



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre / Crémone et tringle / Crémone /



Crémone à encastrer OB F15,5 GAK | WIN2313

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de galets	Oui
Hauteur fond de feuillure minimum (en mm)	850
Hauteur fond de feuillure maximum (en mm)	1100
Hauteur cote D fixe (en mm)	375
Axe du fouillot (en mm)	15,5
Type de pose	À encastrer
Têteière (en mm)	16
Spécificité	Hauteur de poignée fixe. Clippable dans la rainure de ferrage. Élément fonctionnel DFE et TFE équipable ultérieurement, ne s'applique pas à la ferrure Activpilot Comfort PADK/PADM. Schéma de perçage et de fraisage plans de montage B-3-1. Les galets octogonaux assurent le réglage des points de verrouillage. Serrure de crémone pouvant être fraisée à partir de la feuillure. Boîtier crémone encastrable. Fixation de la poignée de fenêtre à l'aide de vis M5, DIN965, 43 mm d'entraxe. Fixation centrale de série. Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française. Course de 37 mm. Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction supplémentaire.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	WIN2313
Référence fabricant	4926234 4926234
Marque	Winkhaus
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné