



Crémone à encastrer OB F15,5 GAK | WIN2316

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de galets	Oui
Hauteur fond de feuillure minimum (mm)	1075
Hauteur fond de feuillure maximum (mm)	1325
Hauteur cote D fixe (mm)	550
Axe du fouillot (mm)	15,5
Type de pose	À encastrer
Tête (mm)	16
Spécificité	<p>Hauteur de poignée fixe. Clippable dans la rainure de ferrage. Élément fonctionnel DFE et TFE équipable ultérieurement, ne s'applique pas à la ferrure Activpilot Comfort PADK/PADM. Schéma de perçage et de fraisage plans de montage B-3-1. Les galets octogonaux assurent le réglage des points de verrouillage. Serrure de crémone pouvant être fraisée à partir de la feuillure. Boîtier crémone encastrable. Fixation de la poignée de fenêtre à l'aide de vis M5, DIN965, 43 mm d'entraxe. Fixation centrale de série. Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française. Course de 37 mm. Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction supplémentaire.</p>

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	WIN2316
Référence fabricant	4978659 4978659
Marque	Winkhaus
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné