

**Crémone à encastrer OB F15,5 GAK | WIN2316****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Nombre de galets	Oui
Hauteur fond de feuillure minimum (mm)	1075
Hauteur fond de feuillure maximum (mm)	1325
Hauteur cote D fixe (mm)	550
Axe du fouillot (mm)	15,5
Type de pose	À encastrer
Tête (mm)	16
Spécificité	Hauteur de poignée fixe. Clippable dans la rainure de ferrage. Élément fonctionnel DFE et TFE équipable ultérieurement, ne s'applique pas à la ferrure Activpilot Comfort PADK/PADM. Schéma de perçage et de fraisage plans de montage B-3-1. Les galets octogonaux assurent le réglage des points de verrouillage. Serrure de crémone pouvant être fraisée à partir de la feuillure. Boîtier crémone encastrable. Fixation de la poignée de fenêtre à l'aide de vis M5, DIN965, 43 mm d'entraxe. Fixation centrale de série. Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française. Course de 37 mm. Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction supplémentaire.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	WIN2316
Référence fabricant	4978659 4978659
Marque	Winkhaus
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	12,53€ HT