



50 000 références en stock

► Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre / Crémone et tringle / Crémone /



Livraison 24h



www.trenois.com

**WINK  
HAUS****Crémone à encastrer OB F15,5 GAK | WIN2319****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Nombre de galets	2
Hauteur fond de feuillure minimum (en mm)	1750
Hauteur fond de feuillure maximum (en mm)	2000
Hauteur cote D fixe (en mm)	1050
Axe du fouillot (en mm)	15,5
Type de pose	À encastrer
Tête (en mm)	16
Spécificité	Hauteur de poignée fixe. Clippable dans la rainure de ferrage. Élément fonctionnel DFE et TFE équipable ultérieurement, ne s'applique pas à la ferrure Activpilot Comfort PADK/PADM. Schéma de perçage et de fraisage plans de montage B-3-1. Les galets octogonaux assurent le réglage des points de verrouillage. Serrure de crémone pouvant être fraisée à partir de la feuillure. Boîtier crémone encastrable. Fixation de la poignée de fenêtre à l'aide de vis M5, DIN965, 43 mm d'entraxe. Fixation centrale de série. Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française. Course de 37 mm. Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction supplémentaire.

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

Code article Trenois Decamps	WIN2319
Référence fabricant	4938089 4938089
Marque	Winkhaus
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>17,61€ HT</b>