

**WINK
HAUS****Crémone à encastrer OB F15,5 GAM | WIN2326****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Nombre de galets	2
Hauteur fond de feuillure minimum (en mm)	900
Hauteur fond de feuillure maximum (en mm)	1400
Axe du fouillot (en mm)	15,5
Type de pose	À encastrer
Tête (en mm)	16
Spécificité	Hauteur de poignée variable GM. Clippable dans la rainure de ferrage. Élément fonctionnel DFE et TFE équipable ultérieurement, ne s'applique pas à la ferrure Activpilot Comfort PADK/PADM. Schéma de perçage et de fraisage plans de montage B-3-1. Les galets octogonaux assurent le réglage des points de verrouillage. Serrure de crémone pouvant être fraisée à partir de la feuillure. Boîtier crémone encastrable. Fixation de la poignée de fenêtre à l'aide de vis M5, DIN965, 43 mm d'entraxe. Fixation centrale de série. Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française. Course de 37 mm. Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction supplémentaire.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	WIN2326
Référence fabricant	4926292 4926292
Marque	Winkhaus
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné