



Crémone à encastrer hauteur de poignée fixe D7,5 GAK | WIN2341

- Type de verrouillage : A fouillot
- Hauteur de poignée fixe
- Clippable dans la rainure de ferrage
- Éléments fonctionnels DFE et TFE équipables ultérieurement
- La hauteur de la poignée "mesure GK" est donnée en fonction du bord de feuillure de l'ouvrant.
- Réversible gauche / droite
- Les galets octogonaux assurent le réglage des points de verrouillage
- Serrure de crémone pouvant être fraisée à partir de la feuillure
- Boîtier crémone encastrable
- Fixation de la poignée de fenêtre à l'aide de vis M5 x ... DIN 965, 43 mm d'entraxe
- Fixation centrale de série
- Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française
- Course d'environ 37 mm grâce à la rotation à 180° de la poignée de fenêtre
- Largeur de la tête 16 mm
- Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction intermédiaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur fond de feuillure minimum (mm)	1750
Hauteur fond de feuillure maximum (mm)	2000
Hauteur cote D fixe (mm)	1050
Axe du fouillot (mm)	7,5
Nombre de galets	2
Type de pose	À encastrer

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	WIN2341
Référence fabricant	4969415 4969415
Marque	Winkhaus
Conditionnement	Pièce carton - 10 pièces colis - 360 pièces
Code douanier	Non renseigné