



## Crémone à encastrer poignée centrée D6 GAK | WIN2347

- Hauteur de poignée fixe GK
- Type verrouillage : fouillot -6 mm
- Pour fenêtre deux vantaux à poignée variable
- L'ouvrant semi fixe opposé doit être équipé de verrous à sortie de tringle ou de la crémone pour semi fixe GASK ... D -6
- Clippable dans la rainure de ferrage
- Dispositif anti-fausse manoeuvre FSF montable ultérieurement (éléments bifonctionnel DFE et trifonctionnel TFE ne peuvent être utilisés)
- Réversible droite / gauche
- Les galets octogonaux assurent le réglage des points de verrouillage
- Fixation de la poignée de fenêtre à l'aide de vis M5 ... x DIN 965, 43 mm d'entraxe
- Fixation centrale de série
- Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de galets	Oui
Hauteur fond de feuillure fixe (mm)	1195
Axe du fouillot (mm)	6
Type de pose	À encastrer

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	WIN2347
Référence fabricant	5041243 5041243
Marque	Winkhaus
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné

