



Crémone à encastrer F7,5-15,5 Stulp GASK | WIN2364

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de galets	Oui
Hauteur fond de feuillure minimum (mm)	580
Hauteur fond de feuillure maximum (mm)	830
Type de pose	À encastrer
Utilisation	Pour crémone à fouillot positif 7,5 ou 15.
Tête (mm)	16
Spécificité	<p>Pour hauteur de poignée fixe, avec rainure de ferrage opposée. En un seul élément.</p> <p>Clippable dans la rainure de ferrage. Levier facile à manœuvrer noyé dans la feuillure.</p> <p>Course de verrou en une seule pièce analogue au modèle de la crémone GAK ou GAM. Les gâches de sécurité sont généralement prémontées. L'adaptateur pour les éléments fonctionnels DFE et TFE se monte dans les gâches de sécurité - à partir de GASK.945-1.</p> <p>Fixation centrale de série. Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française.</p> <p>Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction supplémentaire.</p>

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	WIN2364
Référence fabricant	4927023 4927023
Marque	Winkhaus
Conditionnement	Pièce carton - 10 pièces colis - 400 pièces
Code douanier	Non renseigné