



Crémone à encastrer D-6 Stulp GASK | WIN2375

Avec rainure de ferrage opposée
 Clipsable dans la rainure de ferrage
 Levier facile à manœuvrer noyé dans la feuillure
 Course de verrou en une seule pièce analogue au modèle de la crémone GAK ou GAM
 Les gâches de sécurité sont généralement prémontées
 L'adaptateur pour les éléments fonctionnels DFE et DFE se monte dans les gâches de sécurité - à partir de GASK.945-1
 Fixation centrale de série
 Réversible gauche / droite
 Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française
 Largeur de la têtère 16 mm
 Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction supplémentaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de galets	2
Hauteur fond de feuillure minimum (mm)	1525
Hauteur fond de feuillure maximum (mm)	1775
Type de pose	À encastrer
Utilisation	Pour crémone à fouillot positif -6.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trefois Decamps	WIN2375
Référence fabricant	4990925 4990925
Marque	Winkhaus
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	38,04€ HT