



Crémone à encastrer hauteur de poignée variable D7,5 GAM | WIN2678

- Clippable dans la rainure de ferrage
- Eléments fonctionnels DFE et TFE équipables ultérieurement
- La hauteur de la poignée "mesure GK" est donnée en fonction du bord de feuillure de l'ouvrant.
- Réversible gauche / droite
- Les galets octogonaux assurent le réglage des points de verrouillage
- Serrure de crémone pouvant être fraisée à partir de la feuillure
- Boîtier crémone encastrable
- Fixation de la poignée de fenêtre à l'aide de vis M5 DIN 965, 43 mm d'entraxe
- Fixation centrale de série
- Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française
- Course d'environ 37 mm grâce à la rotation à 180° de la poignée de fenêtre
- Largeur de la tête 16 mm
- Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction intermédiaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de galets	2
Hauteur fond de feuillure minimum (mm)	900
Hauteur fond de feuillure maximum (mm)	1400
Axe du fouillot (mm)	7,5
Type de pose	À encastrer

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	WIN2678
Référence fabricant	4969401 4969401
Marque	Winkhaus
Conditionnement	Pièce carton - 20 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	21,43€ HT