

► Soudage / Postes à souder / Poste à souder MMA /


WUITHOM
 Tout pour la soudure et
 les arcs

Poste à souder MMA PROARC 205 | WUI600

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré(e) avec	Porte électrode et pince de masse
Facteur de marche en MMA	160 A à 60% / 145 A à 100%
Protection électrique du réseau (en A)	16
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	7
Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Tension à vide (V)	68
Puissance absorbée (kVA)	7
Longueur (mm)	340
Poids (kg)	4,500
Réglage de la puissance maximum (en A)	160
Réglage de la puissance minimum (en A)	10
Hauteur (mm)	278
Largeur (mm)	146
Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm)	1,6
Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm)	4
Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option)	Non

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	WUI600
Référence fabricant	DIGYARC225 DIGYARC225
Marque	Wuithom
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné

[► Voir la fiche technique](#)