

► Soudage / Postes à souder / Poste à souder TIG /



GARANTIE
5
ANS

WUITHOM
Tout pour la soudure et
plus...

Poste à souder TIG PACKTIG165DC | WUI701

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré(e) avec	1 malette de transport, 1 torche SR17 de 4m, 1 ensemble pince porte électrode enrobée de 3m et 1 ensemble pince de masse de 3m.
Garantie	5 ans
Matière	Inox
Facteur de marche en MMA	160 A à 60% / 145 A à 100%
Protection électrique du réseau (en A)	16
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	8,50
Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Tension à vide (V)	63
Puissance absorbée (kVA)	8,50
Facteur de marche en TIG	160 A à 60% / 145 A à 100%
Longueur (mm)	410
Poids (kg)	8,500
Tension d'alimentation (V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	160
Réglage de la puissance minimum (en A)	10
Hauteur (mm)	278
Largeur (mm)	146
Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm)	Oui
Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm)	3,2

► [Voir la fiche technique](#)

Type de tension	Monophasé
Mode pulsé	Non
Mode synergic	Non
Indice de protection (IP)	IP 23
Modèle	Protig 165-DC
Poste DC ou AC/DC	DC
Type de poste	Poste de chantier sur secteur

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	WUI701
Référence fabricant	PACKTIG165DC1000 PACKTIG165DC 1000
Marque	Wuithom
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné