



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Traitement du bois / Lasure /



Livraison 24h



www.treinois.com



Lasure finition solvantée LX530+ | XYL043

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Teinte	Chêne clair
Contenance	5 L
Résistance aux UV	Oui
Modèle	LX530+
Rendement du produit	12 à 14 m ² par litre en 1 couche
Nettoyage du matériel	White spirit, immédiatement après usage.
Matériel d'application	Pistolet, pinceau
Hors poussière (en min)	360
Type de phase	Solvantée
Utilisation	Intérieure et extérieure. Spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous EXPOSITIONS FORTES aux intempéries et aux UV. Idéal pour les climats extrêmes (mer et altitude).
Type de lasure	Finition
Pour application verticale	Oui
Spécificité	Permet d'obtenir une protection élevée sur tous types de bois (bardages, chalets, portes, volets, fenêtres, charpentes, etc.), en rénovation et sur bois neufs (système avec la lasure d'imprégnation : LX500).
Recouvrable (en h)	12
Temps de séchage (en h)	48
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Treinois Decamps	XYL043
Référence fabricant	36119 36119
Marque	Cecil
Conditionnement	Bidon - 5 litres carton - 10 litres

[► Voir la fiche technique](#)[► Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock

Code douanier



Livraison 24h

Non renseigné



www.trevois.com